Qualitätssymbole und Ihre Bedeutungen

WASSERBESTÄNDIG
Frische Kleisterspuren können mit einem feuchten Schwamm abgetupft werden.



WASCHBESTÄNDIG
Leichte Verschmutzungen können mit einem feuchten Schwamm entfernt werden.



HOCH WASCHBESTÄNDIG
Verschmutzungen, außer Ölen, Fetten usw. können mit leichter Seifenlauge und Schwamm entfernt werden.



SCHEUERBESTÄNDIG
Verschmutzungen, die wasserlöslich sind, können mit milder Seifenlauge oder mildem Scheuermittel mit Schwamm oder weicher Bürste gereinigt werden.



HOCH SCHEUERBESTÄNDIG
Stärkere Verschmutzungen, die wasserlöslich sind, können mit Schwamm oder weicher Bürste nass gereinigt werden.



AUSREICHENDE LICHTBESTÄNDIGKEIT
Begrenzte Beständigkeit gegen Lichteinwirkung.



GUTE LICHTBESTÄNDIGKEIT
Gute Beständigkeit gegen normale Lichteinwirkung.



ANSATZFREI
Beim Kleben der Tapete muss kein Musteransatz beachtet werden.



GERADER ANSATZ
Gleiche Muster müssen in gleicher Höhe nebeneinander geklebt werden.



VERSETZTER ANSATZ
Das Muster auf der nächsten Bahn wird jeweils um den angegebenen Versatz verschoben.



GESTÜRZTES KLEBEN
Jede zweite Tapetenbahn wird beim Kleben auf den Kopf gestellt.



TAPETE EINKLEISTERN
Der Kleister ist auf die Tapetenrückseite aufzutragen.



WAND EINKLEISTERN
Der Kleister ist auf den Untergrund aufzutragen.



SPALTBAR
Die Oberschicht der Tapete lässt sich beim Renovieren trocken abziehen. Die Unterschicht bleibt als Makulatur an der Wand.

Erismann & Cie. GmbH, Tapetenfabrik, Hafenstraße 19, 79206 Breisach, Germany
Telefon +49 7667 909-0, Fax +49 7667 909-220, info@erismann.de



NASS ZU ENTFERNEN
Die Tapete wird mit Wasser gründlich eingeweicht und mit Hilfe eines Spachtels entfernt.



RESTLOS TROCKEN ABZIEHBAR
Die Tapete lässt sich beim Renovieren ohne Rückstand trocken von der Wand abziehen.



DUPLIERTE PRÄGEWANDBEKLEIDUNG
Hochwertige Prägetapete aus zwei aufeinander kaschierten Papierschichten. Die Prägung bleibt beim Tapezieren stabil.



DOPPELNAHTSCHNITT
Bei ansatzfreien, schweren Wandbelägen. Jede neue Bahn überlappt die vorherige um ca. 5 - 8 cm. Im Bereich der Überlappung werden beide Bahnen freihand mit dem Gleitfußmesser senkrecht geschnitten.



VORGEKLEISTERTE TAPETE
Die Tapetenrückseite ist vorbeschichtet mit Kleister, der durch kurzes Wässern aktiviert wird.

Erismann & Cie. GmbH, Tapetenfabrik, Hafenstraße 19, 79206 Breisach, Germany
Telefon +49 7667 909-0, Fax +49 7667 909-220, info@erismann.de