





Leistungserklärung Nr. LE 01

1. Eindeutiger Kenncode des Produktes: **Papiertapete bis 179g/m²**
Identifikation des Bauproduktes: Jede Tapete ist über die Artikelnummer und die Chargennummer identifizierbar.
2. Verwendung: **dekorative Wandbekleidung**
3. Anschrift des Herstellers: **Erismann & Cie GmbH, Hafenstraße 19, 79206 Breisach, Deutschland**
4. Bevollmächtigter : **nicht relevant für Tapeten**
5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit : **System 3**
6. Harmonisierte Norm : **DIN EN 15102:2007 +A:2011**
Die Prüfung erfolgt durch die notifizierte Stelle LNE , Rue Gaston Boissier1, F-75724 Paris (Kennnummer 0071)
Formaldehyd und Schwermetalle werden durch das Fraunhofer Institut WKI Braunschweig (Kennnummer 0765) regelmäßig überprüft.
7. nicht relevant für Tapeten
8. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	technische Spezifikation
Brandverhalten	C-s1, d0	EN 13501-1
Einhaltung der Grenzwerte gefährlichen Stoffen		
Formaldehyd	Bestanden <0,033ppm	EN 12149
Antimon	Bestanden >20 mg/kg	EN 12149
Arsen	Bestanden ≤ 3 mg/kg	EN 12149
Blei	Bestanden ≤ 20 mg/kg	EN 12149
Cadmium	Bestanden ≤ 3 mg/kg	EN 12149
Chrom (VI)	Bestanden ≤ 20 mg/kg	EN 12149 EN 71
Quecksilber	Bestanden ≤ 2 mg/kg	EN 12149
Selen	Bestanden ≤ 10 mg/kg	EN 12149
Barium	Bestanden ≤ 500 mg/kg	EN 12149
Vinylchlorid-Monomer	Bestanden ≤ 2 mg/kg	EN 12149

Sonstige Angaben	Leistung	Technische Spetifikation
Einhaltung der VOC-Werte Frankreich	 <p>EMISSIIONS DANS L'AIR INTERIEUR A+ A B C *Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur: présent sur un étiquette de produits par catégorie, sur une échelle de classe allant de A+ (pas de fortes émissions) à C (fortes émissions).</p>	ISO 16000
Einhaltung der Emission nach AgBB/Dibt-Methode für Deutschland Einhaltung der Emission im Innenraum in allen EU-Staaten und konform mit den meisten freiwilligen Spezifikationen		ISO 16000 EN 16402 CEN/TS 16516
Erismann verwendet ausschließlich FSC®-zertifizierte Papiere und Faservliese	 <p>MIX Zellstoff aus verantwortungsvollen Quellen FSC® C007217</p>	
Einhaltung des RAL-GZ 479		RAL GZ 479

9. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1. und 2. entspricht der erklärten Leistungen.
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Breisach, 22.11.2017


.....
Norbert Kohm (Technischer Leiter)